

# 安全ベスト・保護具

## 安全靴

### 1 HSK舗装用安全靴

履き口よりのアスファルト屑等の混入を完全にシャットアウト。かかと部にシルバーの反射材を加え、視認性UP。

- 鋼製先芯入 断熱底
- ゴム底 耐油底



HSKマジック

### 2 ハイカット・セーフティー

脱ぎ履きが楽と好評の、内側チャックを採用!!

くるぶしを保護するアングルパットを採用!

- 鋼製先芯入
- ゴム底
- 耐油底



HC206FE

### 3 サイドファスナー付安全靴

- 鋼製先芯入 2層底ゴム+ウレタン



KK-1

### 4 極軽君マジック

標準質量 **500g/足** (25.5cm)

- 通気性 樹脂先芯 耐油底
- 2層底ゴム+EVA
- 女性用サイズ対応



CKM-BR

### 5 厚底セフティスニーカー

- 鋼製先芯入 耐油底
- 2層底ゴム+EVA



JKEX-R

### 6 安定通勤

スーツにも履ける安全靴

- 鋼製先芯入
- 発泡ラバー底



ANT-1

### 7 マリンガード

- 鋼製先芯入
- 発泡ラバー底



MG-1

### 8 安全ゴム長靴

- 鋼製先芯入



防寒安全長靴#55

-40°C冷凍冷蔵庫専用タイプ

- 樹脂先芯



レコ4DX

型番	1 HSKマジック	2 HC206FE	3 KK-1	4 CKM-BR	5 JKEX-R
サイズ(cm)	23.0~28.0・29.0・30.0	21.5~30.0	24.5~28.0	22.5~29.0	23.0~28.0
甲革	牛クロム革(銀付特殊加工)+人口皮革	牛革	耐熱床革+シュリンク革	人工皮革+メッシュ生地	人口皮革
ウィズ	EEE	EEE	EEE	EEE	EEE
質量	1,350g(25.5cm)	1060g(26.0cm)	1,120g(25.5cm)	500g(25.5cm)	770g(25.5cm)
仕様	鋼製先芯入 耐熱底・ゴム底・耐油底	鋼製先芯入 NBR底 JIS T8101適合品	鋼製先芯入 2層底(ゴム+ウレタン)	樹脂先芯・通気性 耐油底・2層底(ゴム+EVA) 女性用サイズ対応	鋼製先芯入 2層底(ゴム+EVA) 耐油底

型番	6 ANT-1	7 MG-1
サイズ(cm)	24.5~28.0	24.5~28.0
甲革	合成皮革	合成皮革
ウィズ	EEE	EEE
質量	815g(25.5cm)	815g(25.5cm)
仕様	鋼製先芯入 発泡ラバー底	鋼製先芯入 発泡ラバー底

型番	8 防寒安全長靴#55	8 レコ4DX
サイズ(cm)	24.0~28.0	23.0~30.0
色	紺	紺
仕様	吸汗性コントロール 鋼製先芯・ゴールド底 JIS T8101 S種合格	ゴム引ナイロントッピング 内部は保温性抜群の防寒仕様 特殊合成ゴム底・樹脂先芯 靴丈28.0cm(サイズは26.0cm)