


# バルーン投光機・工事用照明

## ハイピカバルーン

交換球はP46に掲載しています。

### KBL-400SS

どちらかお選びください。



軽量で搬送、設置、撤去が簡単な三脚タイプ。

バルーンサイズ  
φ800mm(UFO型)

リップストップ  
または  
特殊ゴム樹脂加工布

メタルハライドランプ  
**400W**

- 400Wのメタハラランプを使用。バルーンサイズはφ800mm。
- 小型で軽量、設置も簡単で手軽に使えます。また、スッキリとしたスタイルで工事現場だけでなくイベントなどでも違和感なく使用できます。
- ボックスの中には安定器とランプのON-OFFスイッチが入っています。
- 最高約3mまで高さの調節が可能です。
- 三脚に重しをのせると、さらに安定性がまし安全です。



広範囲を優しく照らします




安定器とON-OFFスイッチを内蔵

型番	KBL-400SS
ランプ	メタルハライドランプ 400W
全光束	38000lm
電源電圧	AC100V
電流	始動時/7.0A 安定時/4.7A
周波数	50Hz(60Hz)
バルーン直径	φ800mm UFO型
始動安定時間	約5分
質量	約26kg(内安定器ボックス 15kg)
サイズ(mm)	W1250×H2255~3055×D1050

### KBL-100SS

どちらかお選びください。



三脚タイプの1000Wバルーン。

バルーンサイズ  
φ1200mm(UFO型)

リップストップ  
または  
特殊ゴム樹脂加工布

メタルハライドランプ  
**1000W**

- 1000Wのメタハラランプを使用。バルーンサイズはφ1200mm。
- 小型で軽量、設置も簡単で手軽に使えます。また、スッキリとしたスタイルで工事現場だけでなくイベントなどでも違和感なく使用可能。
- ボックスの中には安定器とランプのON-OFFスイッチが入っています。
- 最高約3.2mまで高さの調節が可能です。
- 三脚に重しをのせると、さらに安定性がまし安全です。



影がでにくい光です



安定器とON-OFFスイッチを内蔵


型番	KBL-100SS
ランプ	メタルハライドランプ 1000W
全光束	115000lm
電源電圧	AC100V
電流	始動時・安定時/11.2A
周波数	50Hz(60Hz)
バルーン直径	φ1200mm UFO型
始動安定時間	約5分
質量	約38kg(内安定器ボックス 22kg)
サイズ(mm)	W1250×H2405~3205×D1050

## ハイピカバルーン

交換球はP46に掲載しています。

### KBL-400FS

どちらかお選びください。



作業車に取付可能なポールタイプ。

バルーンサイズ  
φ800mm(UFO型)

リップストップ  
または  
特殊ゴム樹脂加工布

メタルハライドランプ  
**400W**

- フィニッシャーやローラーなどの作業車に取付可能なポールタイプ。
- 400Wのメタルハライドランプを使用。バルーンサイズはφ800mm。
- 移動しながらの作業でも現場と作業車を明るく照らせ、作業性・安全性に寄与します。
- ポール取付金具付き。



使用例

ポール取付金具



工事現場使用例




イベントホール使用例

型番	KBL-400FS	
ランプ	メタルハライドランプ 400W	
全光束	38000lm	
電源電圧	AC100V	
電流	始動時/7.0A 安定時/4.7A	
周波数	50Hz(60Hz)	
バルーン直径	φ800mm UFO型	
始動安定時間	約5分	
質量	約6kg(頭部のみ)	

### KBL-100EN

どちらかお選びください。




標準で発電機を搭載している1000Wバルーン。

バルーンサイズ  
φ1200mm(UFO型)

リップストップ  
または  
特殊ゴム樹脂加工布

メタルハライドランプ  
**1000W**

- 標準で発電機(2.2/2.5kVA)を搭載しており、使用場所を選びません。
- 手動ウインチにより最高約4.5mまで高さ調節が可能です。
- 運搬時や収納時に便利な頭部回転機構付き。
- オプションのアウトリガーをつける事によりさらに安定性が高まります。
- 発電機非搭載仕様もあります。(KBL-100EN-U)



やさしい光で照らします。



オプションのアウトリガー

型番	KBL-100EN			
ランプ	メタルハライドランプ 1000W	バルーン直径	φ1200mm UFO型	
全光束	115000lm	始動安定時間	約5分	
電源電圧	AC100V	質量	約220kg(発電機含む)	
電流	始動時・安定時/11.2A	外形サイズ (mm)	W780×H2480 ~4480×D1060	
周波数	50Hz(60Hz)			

- 【発電機仕様】 ○型番/EG25M ○周波数/50(60)Hz ○定格出力/2.2(2.5)KVA  
○使用燃料/ガソリン ○タンク容量/10L ○電圧/AC100V  
○始動方法/セルスタート ○乾燥質量/73kg

LED電光盤・  
表示器  
信号機

LED保安灯・  
警告灯

バルーン  
投光機・  
工事用照明

フェンス  
工事用看板

カラーコーン  
矢印板

安全ベスト  
保護具

安全掲示板  
黒板  
測量器

標識

道路安全  
施設

環境安全  
用品

環境美化  
用品

センサー  
防獣用品